

Une interface de commandes sensibles


Avec cette interface intuitive, il vous suffit d'effleurer le bandeau de commande pour accéder à toutes les positions de cuisson.

Cette table de cuisson vitrocéramique dispose de quatre zones de cuisson, dont une extensible. Sa fonction EcoTimer vous permet d'économiser de l'énergie en terminant vos cuissons grâce à l'apport de la chaleur résiduelle.

Bénéfices et Caractéristiques

Des commandes à accès direct

Les commandes Accès direct de cette table de cuisson permettent de définir les niveaux de cuisson par simple pression ou glissement de votre doigt vers le niveau voulu.



Zone de cuisson extensible

La zone extensible ovale est faite pour offrir une chaleur douce et régulière parfaitement adaptée à des casseroles de forme ovale.



Un accès direct à toutes les commandes

Les commandes de cette table de cuisson ont été pensées pour vous permettre d'y accéder facilement.



- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Hi-Light, (triple zone) : 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light : 1200W/145mm
- Foyer ARD (extensible), Hi-light : 1500/2400W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™

Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche

Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. Avec la fonction Stop and Go, une simple touche met en pause la cuisson et la relance avec les mêmes réglages.

Fonction EcoTimer™

Le fonction EcoTimer™ vous permet d'économiser de l'énergie en éteignant la table de cuisson afin d'utiliser la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson

Spécifications techniques

| | |
|---|----------------|
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Table | Vitrocéramique |
| Diamètre des zones de cuisson | Ø en cm:* |
| Avant gauche | 21 |
| Arrière gauche | 14.5 |
| Avant droite | 14.5 |
| Arrière droite | 18 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) | en Wh/kg:* |
| Avant gauche | 194.9 |
| Arrière gauche | 188 |
| Avant droite | 188 |
| Arrière droite | 191.6 |
| Niveaux de puissance | 14 |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 190.6 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions LxP (mm) | 590x520 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 38x560x490 |
| Type de grille(s) | sans grille |
| Câble d'alimentation fourni | 1,5m |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7100 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Volts | 220-240 |
| Poids brut/net (kg) | 8.84 / 7.62 |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600 |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| PNC | 949 596 005 |
| Code EAN | 7332543164660 |
| * Conformément au règlement | EU 66/2014 |

